

**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP15)**  
**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP30)**  
**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP45)**

**PL Instrukcja obsługi**

## **Sposób wymiany filtra HEPA i filtra węglowego w kasecie filtracyjnej dla modeli IDEAL AP 15 / 30 / 45.**

### **Wymiana filtra HEPA**

1. Wyjmij kasetę filtracyjną z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.
2. Zdemontuj filtr wstępny (filtr można odkurzyć przed demontażem aby zredukować zanieczyszczenie). Filtr wstępny utrzymywany jest w kasecie filtracyjnej za pomocą wypustek – dwie z każdej strony. Należy odchylić delikatnie każdy z boków kasyety filtracyjnej aby wyjąć filtr wstępny. Zalecamy rozpoczęcie od dłuższego boku.
3. Odkurz, a w razie konieczności umyj pod bieżącą wodą filtr wstępny. Po umyciu dokładnie wysusz filtr przed jego instalacją.
4. Następnie wyjmij filtr / filtry HEPA pociągając za wystającą taśmę lub za zużyty filtr.
5. Włóż nowy filtr HEPA.
6. Zamontuj filtr wstępny – kolejność odwrotna w odniesieniu do demontażu.

### **Wymiana filtra węglowego**

1. Obróć kasetę filtracyjną o 180°.
2. Filtr węglowy utrzymywany jest za pomocą 4 wypustek po dwie na każdym dłuższym boku. Odegnij dwie wypustki posiadające uchwyt.
3. Wyjmij wkład węglowy
4. Włóż nowy wkład węglowy – kolejność odwrotna w odniesieniu do demontażu.
5. Zamontuj kasetę filtracyjną w urządzeniu i zresetuj wskaźnik wymiany filtra. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.

### **Utylizacja wkładów filtracyjnych**

Zastosowane wkłady filtracyjne mogą być utylizowane łącznie z domowymi odpadami. Należy jednak zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i segregacji odpadów. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zmniejsza ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Segregując odpady pomagamy chronić środowisko naturalne.

**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP15)**  
**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP30)**  
**O.AIR Filter HEPA H13+Carbon (Ideal AP45)**

**EN User guide**

## **How to replace the HEPA filter and the carbon filter in the filter cartridge for IDEAL AP 15/30/45 models.**

### **Replacement of the HEPA filter**

Follow the instructions in the user guide supplied with the air purifier. How to remove the filter cartridge from the unit.

1. Vacuum the pre-filter before removing it to reduce the excess dust.  
Now remove the pre-filter grid gently which is held in place by 8 small tabs all round filter cartridge wall by bending the sides out slightly and lift out by the black finger tabs on each side. We recommend starting from the long side.
2. Vacuum, and if necessary, wash the pre-filter. After washing dry the filter thoroughly before reinstalling it.
3. Now remove the old HEPA filters by pulling the tapes carefully to avoid making dust and place them into a suitable plastic bag.
4. Insert a new HEPA filters.
5. Refit the pre-filter, making sure that the tape from the HEPA filter is behind the pre-filter.

### **Replacing the carbon filter**

1. Turn the filter cartridge over on to the pre-filter.
2. The carbon filter is held in by 4 tabs, two on each side. Bend the two finger tabs out slightly, then lift the carbon filter gently by the tap on the filter itself.
3. Remove the carbon filter.
4. Insert a new carbon filter.
5. Now refit the filter cartridge in the device and reset the filter change indicator. Follow the user guide attached to the device.

### **Disposal of filters**

The used filter set can be disposed of, together with household waste. However, you should read the local regulations regarding segregation of waste. Correct segregation and selective waste collection reduces the negative impact on the natural environment.